



ICHIRO BYAKKO ICR-4420

75W-90 BYAKKO GL-5 LSD

Описание

説明

Полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло, разработанное с использованием высокотехнологичных, усовершенствованных серо-фосфорных присадок для экстремальных давлений. Эти трансмиссионные масла разработаны с учетом жестких требований к смазке современных осей легковых и грузовых автомобилей, особенно с гипоидными передачами. Благодаря превосходным характеристикам синтетических базовых масел, они меньше образуют отложений, меньше изменяют вязкость во время эксплуатации и более стабильны в условиях экстремального давления по сравнению с обычными минеральными трансмиссионными маслами.

Это трансмиссионное масло также обеспечивает значительно более высокую топливную экономичность и увеличенный интервал замены по сравнению с другими трансмиссионными маслами той же вязкости. Хотя оно может быть совместимо с другими минеральными трансмиссионными маслами, рекомендуется не смешивать его с другими трансмиссионными маслами, так как это может снизить его преимущества.

Преимущества

特典

- Δ Проверенная защита передач в условиях низких и высоких скоростей
- Δ Сокращение расходов, связанных с сезонной заменой масла
- Δ Улучшенная экономия топлива
- Δ Превосходные серно-фосфорные присадки

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-			
			4420			
SAE Класс вязкости	SAE J 300	-	75W85	75W90	75W140	80W90
Плотность 20°C	ASTM D 4052	кг/л		0.8772		
Температура вспышки °C	ASTM D 92	°C	210	212	220	216
Температура потери текучести °C	ASTM D 97	°C	-42	-39	-36	-30
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	cСт	60.1	68.4	151.8	99.4
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	cСт	11.6	14.5	26.8	15.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	193	223	215	163

Спецификации

の要件を満たします

△ API	GL-5
△ API	MT-1
△ ARVIN MERITOR	076-A IN SAE 85W140
△ ARVIN MERITOR	076-D IN SAE 80W90
△ AGMA	9005-E02
△ AIST	224
△ DIN	51517:3
△ MACK	GO-J
△ MIL	PRF-2105E
△ SAE	J2360
△ U.S STEEL	224
△ CINCINNATI MACHINE	
△ CLEANLINESS PERFORMANCE IN OXIDATION TESTS	
△ LIMITED SLIP	

Рекомендовано для использования

以下の用途におすすめ

△ AGMA	9005-D94
△ ARVIN MERITOR	076-Q
△ FORD	WSP-M2C197-A IN SAE 80W90
△ HIGHT TEMP. L37	CAPABLE
△ PG-2	
△ ZF	TE ML-07A
△ ZF	TE ML-08
△ DRAIN-AND-FILL OR TOP-OFF LTD. SLIP	

最後の変更: 11-06-25

整理番号: 4410G3GL5LSDREV3