

ICHIRO BYAKKO ICR-5411

CVT NS-3 - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION FLUID - LOW VIS

Описание

説明

Жидкость для бесступенчатых трансмиссий, изготовленная из высокоэффективных полностью синтетических базовых масел и тщательно подобранных присадок, в том числе модификаторов трения, моющих и диспергирующих присадок, ингибиторов окисления, присадок, улучшающих индекс вязкости, ингибиторов коррозии и пеногасителей.

Это масло представляет собой хорошо сбалансированную жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанную для использования в бесступенчатых трансмиссиях последних поколений (CVT), в которых тяга передается через стальные тяговые цепи или ремни. Она обеспечивает выдающиеся передаточные числа передачи мощности и лучшую топливную экономичность вариаторов по сравнению с обычными автоматическими трансмиссиями. Многие автопроизводители используют вариаторы во все большем количестве моделей.

Преимущества

特典

- △ Превосходная текучесть при низких температурах, снижающая пусковой износ.
- △ Обеспечивает превосходное трение, устойчивость к окислению и термическую стабильность.
- △ Выдающиеся противоизносные свойства и толщина масляной пленки.
- △ Совместимость с широким спектром уплотнений.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед.измерения	ICR-
			5411
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8626
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	198
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	26.18
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	6.201
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	201
Внешний вид	Визуально	-	Зеленый / Янтарный

Δ AUDI/ VW	P/N G 052 180 (-A2)
Δ AUDI/ VW	P/N G 052 516 A2
Δ BMW/ MINI/ PUNCH	EZL 799
Δ BMW/ MINI/ PUNCH	EZL 799A
Δ BMW	P/N 83 22 0 136 376
Δ BMW	P/N 83 22 0 429 154
Δ CHERY	CVTF WCF-1
Δ CHRYSLER / FCA	MOPAR CVTF+4 P/N 05191184A
Δ DAIHATSU	AMMIX CVTF- DFE
Δ DAIHATSU	AMMIX CVTF- DTC
Δ DODGE/ JEEP	NS-2
Δ FCA	CVTF+4 P/N 05191184AA
Δ FORD	CFT23
Δ FORD	CFT30
Δ FORD	MERC C
Δ FORD	WSS-M2C933-A, MOTORCRAFT P/N XT-7-QCFT
Δ GM	CVTF I-GREEN2
Δ GM	CVT P/N 19260800
Δ GM	DEX-CVT
Δ GM	HP-CVT P/N19355873
Δ HONDA	CVTF P/N 08200-9006
Δ HONDA	HMMF P/N 08260-99904 [WITHOUT STARTING CLUTCH]
Δ HONDA	HCF-2 P/N 08200-HCF2
Δ HYUNDAI / KIA	SP-CVT 1
Δ IDEMITSU	CVTF-EX1
Δ MAZDA	CVTF 3320
Δ MINI COOPER	ZF CVT V1
Δ MITSUBISHI	DIAMOND GREEN CVTF-J1
Δ MITSUBISHI	DIAMOND GREEN CVTF-J4
Δ NISSAN	NS-1
Δ NISSAN	NS-2
Δ NISSAN	NS-3
Δ PROTON	PUNCH CVT; CVTF EX-1 (SFU)
Δ RENAULT	ELFMATIC
Δ SATURN	P/N 22688912
Δ SHELL	GREEN 1V
Δ SUBARU	LINEARTRONIC CVTF
Δ SUBARU	LINEARTRONIC CVTF-II; P/N K0425Y0711
Δ SUBARU	LINEARTRONIC CV-30 P/N K0425Y0710
Δ SUBARU	e-CVTF
Δ SUBARU	i-CVTF
Δ SUBARU	HIGH TORQUE P/N K0421Y0700

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ SUZUKI	CVT FLUID GREEN 1
△ SUZUKI	CVT FLUID GREEN 2
△ SUZUKI	CVTF 3320
△ SUZUKI	NS-2
△ TOYOTA / LEXUS	FE
△ TOYOTA / LEXUS	TC

最後の変更: 19-05-25
整理番号: 5800G3LONS3REV3