

ICHIRO SEIRYU ICR-1590~1591

0W-20/ 0W-30 API SQ-RC / ILSAC GF-7A

Описание

説明

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, созданное на основе высококачественных полиальфаолефинов (PAO) в сочетании с синтетическим базовым маслом и новой технологией присадок для соответствия последним отраслевым стандартам API SQ и ILSAC GF-7 для новейших двигателей, включая турбированные бензиновые двигатели с прямым впрыском (TGDI).

Турбированные бензиновые двигатели с прямым впрыском (TGDI) требуют повышенной защиты от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа цепи газораспределительного механизма. LSPI является распространенной проблемой в турбированных двигателях, вызывая чрезмерное давление в цилиндрах, что может привести к повреждению двигателя. Данное масло специально разработано для предотвращения LSPI и обеспечения защиты цепи ГРМ от износа.

Преимущества синтетических базовых масел на основе PAO (полиальфаолефинов) включают превосходный высокий индекс вязкости, хорошую текучесть при низких температурах, а также высокую устойчивость к окислению и термическому разрушению. Эти свойства делают PAO оптимальным выбором для работы в экстремальных температурных условиях, включая высокие рабочие температуры и низкие температуры запуска.

Преимущества

特典

- △ Особенно подходит для современных двигателей
- △ Защита цепи газораспределительного механизма (ГРМ) от износа
- △ Улучшенная топливная экономичность и эффективность
- △ Повышенная чистота поршней при сохранении контроля над образованием шлама

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-	
			1590	1591
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	0W20	0W30
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8452	0.8319
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	214	216
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42	-42
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	45.9	62.0
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	8.8	11.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	174	184
TBN	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.2	7.2

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ API	SQ-RC
△ ILSAC	GF-7A
△ FORD	WSS-M2C962-A1 в SAE 0W20
△ FORD	WSS-M2C963-A1 в SAE 0W30

最後の変更: 27-08-25

整理番号: 5157G34SQGF7AREV1