

ICHIRO SEIRYU 1381

10W-40 API SP ACEA A3/B4

Описание

説明

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, представляющее собой новейшую разработку технологии смазочных масел для максимальной защиты новейших бензиновых двигателей. Оно соответствует высочайшему уровню производительности API SP и превосходит самые строгие требования современных стандартов контроля выбросов и расхода масла для двигателей. В сегодняшнюю эпоху энергосбережения этот продукт также разработан для повышения эффективности использования топлива для потребителей.

Преимущества

特典

- △ Мягкая и плавная работа для всех высокопроизводительных двигателей.
- △ Увеличивает долговечность системы выбросов и повышает топливную экономичность.
- △ Улучшает чистоту поршней и повышает защиту двигателя от отложений.
- △ Обеспечивает защиту от износа и продлевает срок службы.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			1381
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	10W40
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.866
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	218
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	98.38
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	14.57
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	154
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	11.6

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

- △ ACEA A3/B4
- △ API SP
- △ MERCEDES BENZ MB 229.3
- △ VOLKSWAGEN 501.01/505.00

最後の変更: 22-10-24
整理番号: 5182G23SPA3B4REV0