

ICHIRO BYAKKO ICR-5430

POWER STEERING FLUID - FULLY SYNTHETIC

Описание

説明

Полностью синтетическая жидкость для гидроусилителя руля, специально разработанная на основе отборных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и передовых химических присадок для удовлетворения различных требований к эксплуатационным характеристикам легковых и коммерческих автомобилей, таких как Ford, General Motors, Porsche, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Kia, Hyundai и многих других. Это полностью синтетическая жидкость, специально разработанная для коммерческого и легкового транспорта.

Этот продукт смазывает и обеспечивает передачу необходимого усилия для гидроусилителя рулевого управления с минимальным образованием шлама и отложений. Продукт, как правило, совместим с большинством уплотнений и шлангов в системах гидроусилителя рулевого управления. Рекомендуется для большинства систем гидроусилителя рулевого управления и центральных гидравлических систем.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает отличную устойчивость к окислению и термическую стабильность
- △ Выдающиеся противоизносные свойства
- △ Улучшает гидrolитическую стабильность
- △ Хороший контроль износа и образования шлама

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. Измерения	ICR-
			5430
Плотность 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.818
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	°C	180
Температура потери текучести, °C	ASTM D 97	°C	-51
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	19.6
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	6.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	313

Рекомендуется для следующего использования**以下の用途におすすめ**

△ AMC	C4124
△ AUDI	P/N G002000
△ AUDI/VW	G 004 012
△ BENTLEY	JNV862564F
△ BMW	ZF TE-ML 09
△ DAIMLERCHRYSLER	MS1872
△ DAIMLERCHRYSLER	MS5931F & G
△ DAIMLERCHRYSLER	MS9602, ATF+4
△ DAIMLERCHRYSLER	MS9933A
△ DAIMLERCHRYSLER	MS1872
△ CHRYSLER	MS-11655B
△ FENDT	X 902 011 622
△ FORD	M2C195A
△ FORD	M2C33F
△ FORD	ESW-M2C128 C&D
△ FORD	M2C128D
△ FORD	MS2195A
△ FORD	M2C138C
△ FORD	M2C138CJ
△ FORD	WSS M2C204A
△ GM	GM 89021184
△ GM	9985010 SAGINAW POWER STEERING SYSTEMS
△ GM	GM 9985835
△ HYUNDAI	00232-19017
△ HYUNDAI/KIA	PSF-3
△ IVECO	18-1823
△ LAND ROVER	LR003401
△ MAN	M3289
△ MASSEY FERGUSON	-
△ MITSUBISHI	PS FLUID
△ MITSUBISHI	DIAMOND SP-II
△ NAVISTAR	TMS 6810
△ NH	610A
△ NISSAN	PSF-II
△ OPEL	B 040 0070
△ OPEL	B 040 2012
△ PORSCHE	000 043 206 56
△ PORSCHE	000 043 203 33
△ PSA	B71 2710
△ PSA	S71 2710
△ SAAB	93160548
△ SAAB	3032 380

Рекомендуется для следующего использования

以下の用途におすすめ

△ SAAB	PN 30 09 800
△ SAAB	POWER STEERING FLUID 2634, 45 30 09 800, 93160548
△ SDFG	OF1611S
△ SUBARU	P/N K0209A0080
△ VOLVO	30741424
△ VOLVO	1161529
△ VOLKSWAGEN	VW-TL-570-26
△ VOLKSWAGEN	VW-TL-52 146.01 (G 004 000)

最後の変更: 03-09-25

整理番号: 4807G3MVCHFREV1