

ICHIRO ICR-1441

5W-30 API SP, VW 504/507

Описание

説明

Полностью синтетический смазочный материал премиум-класса «Mid SAPS» для легковых автомобилей, специально разработанный для защиты бензиновых и дизельных сажевых фильтров. Он смешан с высокотехнологичным пакетом присадок, отвечающим требованиям ACEA C3 и MB-Approval 229.51. Подходит для использования в самом широком спектре современных легковых и малотоннажных автомобилей, независимо от бензиновых или дизельных двигателей.

Этот продукт обеспечивает защиту от высоких температур, превосходя жесткие стандарты защиты от термического разрушения. Оно может значительно уменьшить образование углеродистых отложений на поверхностях двигателя, одновременно защищая чувствительные системы очистки выхлопных газов. Оно соответствует большинству требований западноевропейских OEM-производителей двигателей, таких как Mercedes Benz, VW и BMW, которые поддерживают увеличенные интервалы замены масла.

Преимущества

特典

- △ Разработано специально для использования в автомобилях с устройствами очистки выхлопных газов.
- △ Соответствует потребностям в масле многочисленных OEM-двигателей.
- △ Обеспечивает превосходную производительность при длительных интервалах замены.
- △ Защищает от преждевременного зажигания на низкой скорости (LSPI).

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			1441
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	5W30
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.848
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	68.2
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	11.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
TBN	ASTM D 2896	мгKOH/г	8.0
CCS	ASTM D 5293	мПа*с	5139

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ API	SP
△ ACEA	C3
△ BMW	LOGLIFE-04
△ MERCEDES BENZ	MB 229.31
△ MERCEDES BENZ	MB 229.51
△ MERCEDES BENZ	MB 229.52
△ OPEL	OV0401547-D30
△ OPEL	OV0401547-G30
△ PORSCHE	C30
△ VOLKSWAGEN	VW 504.00
△ VOLKSWAGEN	VW 507.00

最後の変更: 13-09-24

整理番号: 6130G3SPC3VW504507REV1