

ICHIRO SEIRYU ICR-1460,1461,1463,1465

0W-20 / 0W-30 / 5W-20 / 5W-30 API SQ & ILSAC GF-7A

Описание

説明

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей (PCMO), соответствующее стандартам API SQ-RC и ILSAC GF-7A, разработанное для удовлетворения важнейших потребностей новых автомобилей в разработках в области технологий двигателей, включая бензиновые двигатели с непосредственным впрыском бензина с турбонаддувом (TGDI).

API SQ — это подход новой категории, вносящий большой вклад в экономию топлива и защиту двигателя. Повышенная надежность смазочного материала способствует чистоте поршней и повышению топливной эффективности, сохраняя при этом образование отложений и контролируя износ. Новейший стандарт качества моторного масла ILSAC GF-7A также направлен на борьбу с проблемами раннего зажигания на низких оборотах (LSPI), распространенной проблемы двигателей с турбонаддувом.

Преимущества

特典

- △ Защита от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и защита от износа цепи привода ГРМ.
- △ Повышенная экономия и эффективность использования топлива.
- △ Повышенная общая чистота двигателя.
- △ Отлично защищает двигатель от износа.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед.измерения	ICR-			
			1463	1465	1460	1461
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	0W20	0W30	5W20	5W30
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.846			0.837
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	214	216	218	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42	-42	-39	-39
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	45.44	58.17	47.82	64.75
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	8.89	11.02	8.78	11.46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	180	185	165	173
TBN	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.2	7.2	7.2	7.2

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ API	SQ-RC
△ ILSAC	GF-7A
△ FORD	WSS-M2C960-A1 in SAE 5W20
△ FORD	WSS-M2C961-A1 in SAE 5W30
△ FORD	WSS-M2C962-A1 in SAE 0W20
△ FORD	WSS-M2C963-A1 in SAE 0W30

最後の変更: 04-04-25

整理番号: 5157G3SQGF7REV0