

ICHIRO BYAKKO ICR-5407

ATF WS

Описание

説明

Автоматическая трансмиссионная жидкость, изготовленная на основе специально подобранных синтетических базовых масел и современных присадок, обеспечивающих отличные эксплуатационные характеристики в применениях, требующих низковязких ATF, таких как Toyota Type WS.

Синтетические базовые масла и высокая термическая стабильность данного продукта защищают от термического разложения при высоких рабочих температурах, одновременно обеспечивая превосходные характеристики при температуре окружающей среды до -45°C . Кроме того, жидкость улучшает общую долговечность и чистоту трансмиссии.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает отличную окислительную и термическую стабильность, продлевая срок службы масла.
- △ Превосходная защита от износа для критически важных компонентов трансмиссии.
- △ Подходит для применения в низковязких и сверхнизковязких автоматических трансмиссиях.
- △ Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			5407
Плотность, 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8698
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	198
Температура потери текучести	ASTM D 97	°C	-45
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	26.72
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	5.66
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Внешний вид	Визуально	-	Красный

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ Toyota / Lexus / Scion Type WS

SFU

最後の変更: 18/4/2023

整理番号: 5392G3ATFREVO