

ICHIRO BYAKKO ICR-4327

75W-90 API GL 4/5

Описание

説明

Синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло, изготовленное из отборного базового масла премиум-класса и смешанного с присадками Total Driveline (TDL). Результатом такого сочетания является продукт с исключительной химической и термической стабильностью, обеспечивающий более продолжительную эксплуатацию транспортных средств.

Этот продукт представляет собой решение, которое продлевает срок службы уплотнений, улучшает производительность синхронизатора и повышает долговечность оси и трансмиссии на превосходном уровне. Оно обеспечивает превосходную защиту уплотнений и выдающуюся эффективность синхронизатора, а также соответствует спецификациям API GL-5.

Преимущества

特典

- △ Повышает надежность оборудования и экономит затраты.
- △ Сокращает время простоя из-за отказа синхронизатора
- △ Более высокая термическая стабильность снижает образование отложений и повреждения.
- △ Обеспечивает превосходную защиту уплотнений

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			4327
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	75W90
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.882
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	81.6
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	15.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	204

Рекомендуется для следующего использования**以下の用途におすすめ**

△ API	GL-5
△ API	GL-4
△ DAF	SFU
△ IVECO	SFU
△ SCANIA	STO 1:0
△ SCANIA	STO 1:1 G
△ ZF	TE-ML 07A
△ ZF	TE-ML 24A
△ ZF	TE-ML 04G
△ ZF	TE-ML 08

最後の変更: 02-09-25

整理番号: 6415G23GL4GL5REV0