

ICHIRO SEIRYU ICR-1421

PCMO - API SL ACEA A5/B5

Описание

説明

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, созданное на основе высококачественных базовых масел и передовых присадок. Соответствует стандартам Американского института нефти (API), обеспечивая превосходную стойкость к окислению и высокую термическую стабильность, что делает его идеальным для современных двигателей.

Состав соответствует спецификациям Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), обеспечивая топливную экономичность и низкую испаряемость NOACK, что снижает выбросы углеводородов. Минимизируя трение и экономя энергию, масло повышает эффективность двигателя, обеспечивая надежную смазку всех его компонентов.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает надежную защиту двигателей
- △ Эффективно минимизирует загрязнение и образование шлама
- △ Контролирует износ и образование отложений на поршнях
- △ Предотвращает ржавчину и коррозию металла

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
SAE Класс вязкости	SAE J 300	-	5W30
Плотность 20°C	ASTM D 4052	кг/л	0.887
Температура вспышки °C	ASTM D 92	°C	218
Температура потери текучести, °C	ASTM D 97	°C	-39
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	62.5
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	10.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	12.5

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ API	SL
△ ACEA	A5/B5
△ FORD	WSS-M2C913-D
△ RENAULT	0700
△ STJLR	03.5003

最後の変更: 04-09-25

整理番号: 5176G3SLA5B5REV0